



# FP 500 Universal-Acetatsilikon

aufbringen. Vor der Hautbildung die Glättung mit Hilfe einer Seifenlösung oder einem Spezial-Glättmittel durchführen. Zum Glätten empfehlen wir die Verwendung von Fliesen-Plus Multi-Glättfix (Art. Nr. 90450-003).

## Materialverbrauch

Der Materialverbrauch ist abhängig von der Beschaffenheit der Fugen und der Handhabung des Werkzeugs. Als Verbrauchsrichtwerte gelten:

Fuge	Verbrauchsrichtwert
10 x 10 mm	ca. 100 ml / lfd. m
5 x 5 mm	ca. 25 ml / lfd. m

Pro 300 ml Kartusche ergibt sich folgende Ergiebigkeit:

Fuge	Richtwert Ergiebigkeit
10 x 10 mm	ca. 3,0 lfd. m
5 x 5 mm	ca. 12,0 lfd. m

## Lagerung

An einem gut belüfteten, trockenen und kühlen Ort lagern (nicht über 25°C). In der ungeöffneten original Kartusche ist FP 505 mindestens 18 Monate verwendbar ab Herstellerdatum.

## Entsorgung

Kartuschen vor der Entsorgung restfrei entleeren und der Verwertung bzw. dem Restmüll zuführen. Ausgehärtete Produktreste nach dem Abfallschlüssel 08 04 10 als Klebstoff- und Dichtmassenabfälle entsorgen.

## Hinweise

- alle technischen Angaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von +23°C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50% – niedrigere Temperaturen verlängern, höhere Temperaturen verkürzen die angegebenen Werte
- nur in Räumen mit ausreichender Belüftung verwenden
- Häufigen Kontakt mit den Händen vermeiden. Bei Hautkontakt mit Wasser und Seife abwaschen bzw. mechanisch entfernen. Im Falle des Kontakts mit den Augen, sofort mit reichlich Wasser spülen und unverzüglich Arzt aufsuchen.
- für Kinder unzugänglich aufbewahren

Bitte immer Probeflächen anlegen. Im Zweifel ist technische Beratung anzufordern.

## Notizen

Artikelnummer	Farbe	*	Liefereinheit	Einheiten pro Karton
40500-100	weiß		300 ml Kartusche	24 Kartuschen (7,2 l je Karton)
40500-101	silbergrau		300 ml Kartusche	24 Kartuschen (7,2 l je Karton)
40500-102	sanitärgrau		300 ml Kartusche	24 Kartuschen (7,2 l je Karton)
40500-103	bahamabeige		300 ml Kartusche	24 Kartuschen (7,2 l je Karton)
40500-999	transparent		300 ml Kartusche	24 Kartuschen (7,2 l je Karton)

\* Druckbedingte Farbabweichungen vorbehalten.

Auf Grund der Fülle an unterschiedlichen Materialien und Arbeitsbedingungen am Bau können oben genannte Angaben nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien und Hinweise sein. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien, Normen, Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und allgemein anerkannte Regeln der Technik einzuhalten. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Im Zweifelsfall ist der Verarbeiter verpflichtet ausreichend Eigenversuche durchzuführen und die Anwendungsmöglichkeit zu prüfen. Für Anwendungsfälle, die im technischen Merkblatt nicht ausdrücklich genannt sind, ist der Verarbeiter verpflichtet, technische Beratung bei Fliesen-Plus einzuholen. Eine Garantie kann nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden.

Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Ausgabe: Januar 2012

Fliesen-Plus GmbH » Oberkemmthener Str. 10 » 91731 Langfurth, Deutschland  
Fon +49 (0) 9856 - 922 853 5 » Fax +49 (0) 9856 - 922 853 4  
eMail info@fliesen-plus.de » Web www.fliesen-plus.de

Geschäftsführung: Joachim Reinfelder » Registergericht Ansbach: HRB 5022 » Sitz: Langfurth » UST-ID: DE273595143

